



FICHE TECHNIQUE: Le iBéton – La protection S (protection à base de Solvant)



Conserver hors de portée des enfants.

Classe 3 Inflammable

UN1263 (Peinture)

Mise à jour le : 10/05/2018



## PRESENTATION DU PRODUIT

La protection S :

- est une imprégnation incolore prête à l'emploi à base de dérivés acryliques en phase solvant.
- permet d'obtenir une finition esthétique en ravivant la couleur du iBéton et en lui donnant un aspect satiné.
- améliore la résistance aux taches quotidiennes et facilite le nettoyage et l'entretien. Ne jaunit pas.

## DOMAINES D'APPLICATION

L'aspect de la protection S est satiné.

Contenant de 1 ou 5 L.

Les températures d'application recommandées sont : de + 5 à + 30°C.

Outils de mise en œuvre :

- Rouleau poils courts ou brosse.

La protection S permet une application en intérieur (bien aéré et ventilé masque obligatoire) et en extérieur. **A l'extérieur** : les surfaces traitées doivent être protégées de la pluie pendant la durée du séchage du produit.

## PREPARATION DU SUPPORT

**Attention** : Le support béton doit impérativement être sec de 5 jours avant d'appliquer la protection. La surface du support horizontal ou vertical doit être poncée, dépoussiérée, propre et saine afin que la protection s'imprègne correctement dans la porosité du support.

## METHODE D'APPLICATION

Appliquer la protection S au rouleau ou à la brosse en deux couches avec 5 heures d'intervalles entre chaque couche, puis laisser sécher 24 heures (à 20°C) avant remise en service - séchage complet 5 jours.

**IMPORTANT : NE PAS AJOUTER D'EAU**, évitez les coulures.

Consommation : 0,100 l. par m<sup>2</sup> en 2 couches, selon porosité du support (donnée estimée pour produit iBéton)

iBéton sprl -Chaussée du Roi Baudouin, 252 – 7030 ST SYMPHORIEN - BELGIQUE– Tél. : + 33 (0)4 94 31 69 01

Entreprise n° 0678938632- [www.ibeton.fr](http://www.ibeton.fr) - [www.ibetonstore.be](http://www.ibetonstore.be)

N° de TVA Intracommunautaire : BE0678.938.632 Attente n° TVA FR



FICHE TECHNIQUE: Le iBéton – La protection S (protection à base de Solvant)



Classe 3 Inflammable

UN1263 (Peinture)

Mise à jour le : 10/05/2018

## RECOMMANDATIONS

Ce produit contient des liquides volatiles et inflammables et des dérivés aromatiques : **Utiliser gants imperméables, masque de protection respiratoire et protection oculaire.** Utiliser dans des zones bien aérées ou en extérieur.

Teneur max. en COV inférieure à 500g/L

**Stockage** dans un local à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité et garder dans le conteneur d'origine. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. **Réactif ou incompatible avec les matières comburantes.**

**Mesures de lutte contre incendie** : Utiliser de la poudre chimique, du CO<sub>2</sub>, de l'eau pulvérisée ou de la mousse (**NON UTILISABLE** jet d'eau). Ne pas déverser dans les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la notice et en particulier les recommandations relative à l'application à l'utilisation finale sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société iBéton a acquises à ce jour et de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés, et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.